BASES TECNICAS DE LICITACIÓN

ADQUISICIÓN MUEBLES MUDADOR Y ESCABELES PARA JARDINES INFANTILES

FUNDACIÓN INTEGRA

I. Equipamiento Requerido para niños/as mayores de 2 años:

1. Mueble Mudador.

(a) Contará con 3 divisiones por cada costado en la cara frontal, para facilitar el depósito de las pertenencias de los niños(as).

(b) Contará con 10 cm. adicionales de fondo, para responder a las diferencias de estatura de los niños(as) mayores de 2 años.

(c) Se mantendrán 2 barandas de seguridad acolchadas, una lateral y la otra posterior, dejando libre el lado del mudador que está junto a la tineta, para permitir el paso del niño(a) desde el mudador hacia la tineta, mediante un giro a fin de evitar sobreesfuerzos en la trabajadora y accidentes por caídas en los niños(as).

Las barandas de seguridad tendrán una altura de 25cm, de manera que si se utilizan las 3 colchonetas para efectuar la muda, queden 10 cm de altura de la baranda, evitando caídas.

(d) Sobre el mudador se dispondrá de 3 colchonetas de 5 cm de espesor cada una, de distintos colores (ejemplo: rojo/naranjo, amarillo/blanco, verde/azul), para facilitar las tareas de las trabajadoras más altas, agregando las colchonetas, o sacándolas en caso de las trabajadoras de menor estatura.

Se deberá considerar una bandeja de 11 cm de altura bajo la cubierta del mudador, que permita almacenar las colchonetas que no se estén en uso.

(e) Las colchonetas y el mudador deberán incluir una escotadura de 10 cm de profundidad de arco y 60 cm de ancho de arco, para facilitar la aproximación del tronco abdominal de la trabajadora al mueble.

Los bordes deben ser redondeados para evitar golpes o presiones que pudieran generar dolencias.

(f) Incorporar una aleta o pestaña lateral desde la colchoneta superior, que cubra las 3 colchonetas hacia el costado de la tineta, de manera de evitar la acumulación de deposiciones. .

(g) Incorporar velcro entre las colchonetas, 2 huinchas de 5 x 40 cm en ambos costados para evitar que estas se desplacen cuando se esté ejecutando el proceso de muda.

(h) El mueble mudador deberá entregarse armado y con todos sus accesorios (colchonetas, barandas de seguridad) en la bodega de Integra en la fecha indicada en las bases administrativas.

Cantidad requerida: 810

2. Mudador plegable.

Cualquiera sea el modelo de mudador plegable a instalar (horizontal o vertical), este deberá cumplir con las siguientes características técnicas mínimas:

Capacidad de resistencia	50 kg (mínimo)
Cinturón de seguridad	45 cms de largo (mínimo)
Largo útil del mudador	85 cms de largo (mínimo)
Ancho útil del mudador	55 cms de ancho (mínimo)
Material	Polietileno de alta densidad

a) Modelo Mudador plegable de pared, utilización **desde el frente**



Imagen referencial mudador plegable, utilización desde el frente

b) Modelo Mudador plegable de pared, **utilización lateral**



Imagen referencial mudador plegable, utilización lateral

Cantidad requerida frontal: 237

Cantidad requerida lateral: 113

3. Escabel plegable.

- Para facilitar el acceso de los niños(as) al mudador y/o tineta, tanto para subir como para bajar, se deberá disponer de un escabel (escalera) para cada mudador.

- El escabel deberá contar con 3 escalones, con las siguientes características y dimensiones:

  - Estructura en tubo de acero
  - Patas con topes de goma.
  - Peldaños recubiertos de material antideslizante.
  - Alto : 60 cms.
  - Ancho máximo : 37 cms
  - Fondo máximo : 60 cms.



Imagen referencial escabel plegable

Cantidad requerida: 1.324

4. Anexos

Anexo N°4 Planos de mudadores